РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС «КОНСЕРВИРОВАНИЕ»

Фото продукции	Краткая характеристика	Розничная цена, (руб.)		
A	Автоматизированные автоклавы Премиум с ЭБУ (электронным блоком управления)			
	«Малыш Премиум» объем 22 л АЭ22.05.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011 Комплектация фальшдном Изготовлен из коррозионностойкой стали AISI 304 Потребляемая мощность 2 кВт; Напряжение в сети 220 В; Рабочее давление 0,2 МПа, t 115 СО Вес 17 кг; V-0.1 м3; Габаритные размеры: Ø 300 × h 376 × ширина по ручкам 500 (575) мм; Вместимость банок: 0,5 л – 14 шт.; 0,7 л – 7 шт.; 1,0 л -4 шт.; 2,0 л – 1 шт.; 3,0 л – 1 шт.	53 780		
	«Консерватор Премиум» объем 46 л АЭ46.05.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011 Комплектация фальшдном Изготовлен из коррозионностойкой стали AISI 304 Потребляемая мощность 3,2 кВт; Напряжение в сети 220 В; Рабочее давление 0,2 МПа, Т 115 СО; Вес 27,8 кг; V - 0.17 мЗ Габаритные размеры: Ø -440, h – 575, ширина по ручкам 520 мм Вместимость банок: 0,5 л – 24 шт.; 0,7 л – 14 шт.; 1,0 л -11 шт.; 2,0 л – 5 шт.; 3,0 л – 4 шт.	65 360		
	«Фермер Нерж» объем 125 л АЭ125.01.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011 Комплектация кассетами Изготовлен из коррозионностойкой стали AISI 304 Потребляемая мощность 7,5 кВт, Напряжение в сети 380 В Габаритные размеры: 440 × 550 × 685 × 1080 мм; Вес 47 кг, V- 0.4 м3 Вместимость банок: 0,5 л – 48 шт.; 0,7 л – 24 шт.; 0,8 л – 24 шт.; 1,0 л -16 шт.; 1,5 л -14 шт.; 2,0 л – 10 шт.; 3,0 л – 8 шт.	150 535		



«Фермер Премиум» объем 125 л

АЭ125.03.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011

БЕЗ КАССЕТ

Изготовлен из коррозионностойкой стали AISI 304 Потребляемая мощность 7,5 кВт, Напряжение в сети 380 В Габаритные размеры: $440 \times 550 \times 685 \times 1080$ мм; Вес 35 кг, V- 0.4 м3

Вместимость банок: 0,5 л - 48 шт.; 0,7 л - 24 шт.; 0,8 л - 24 шт.; 1,0 л -16 шт.; 1,5 л -14 шт.; 2,0 л - 10 шт.; 3,0 л - 8 шт.

128 040

Электрические автоклавы



«Малыш Комфорт» объем 22 л Комплектация фальшдном

АЭ22.08.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011

Изготовлен из коррозионностойкой стали.
Потребляемая мощность 2 кВт, Напряжение в сети 220 В, Рабочее давление 0,2 МПа, Т 115 СО

Габаритные размеры: $300 \times 376 \times 500$ мм; Вес 17 кг; V- 0.1 м3

Вместимость банок: 0.5 л - 14 шт.; 0.7 л - 7 шт.; 1.0 л - 4 шт.; 2.0 л - 1 шт.; 3.0 л - 1 шт.



35 420



«Консерватор Комфорт», 46 л Комплектация фальшдном АЭ46.04.00.000 ТУ 3468-050-77249402-2011

Изготовлен из коррозионностойкой стали Потребляемая мощность 3,2 кВт, Напряжение в сети 220 В, Рабочее давление 0,2 Мпа, Т 115 СО Габаритные размеры: $440 \times 520 \times 575$ мм;

Вес 27,8 кг; V-0.17 м3 , Вместимость банок: 0,5 л – 24 шт.; 0,7 л – 14 шт.; 1,0 л -11 шт.; 2,0 л – 5 шт.; 3,0 л – 4 шт



45 600

Газовые автоклавы



«Малыш Стандарт У» объем **22** л Комплектация кассетой АГ22.06.000

Нагрев на газовой плите.

Изготовлен из коррозионностойкой стали Рабочее давление 0,2 МПа, Т 120 СО;

Вес 13 кг; V-0.1 м3, Габаритные размеры: 300 × 380 × 470 мм;

Вместимость банок: 0,5 л – 14 шт.; 0,7 л – 7 шт.; 1,0 л -4 шт.; 2,0 л – 1 шт.; 3,0 л – 1 шт.

19 595

	«Малыш Стандарт» объем 22 л Комплектация фальшдном	
TOTO	АГ22.04.00.000 ТУ 9697-036-77249402-2011	
	Нагрев на газовой плите. Изготовлен из коррозионностойкой стали Рабочее давление 0,2 МПа, Т 120 С0;	AKUNA
	Габаритные размеры: 302 × 380 × 450 мм; Вес: 12,5 кг; V-0.1 м3, Масса кассеты – 4,2 кг.	22 300
	Вместимость банок: 0,5 л – 14 шт.; 0,7 л – 7 шт.;1,0 л -4 шт.; 2,0 л – 1 шт.; 3,0 л – 1 шт.	22 300
	«Консерватор Стандарт» объем 46 л Комплектация фальшдном	
I	АГ46.03.00.000 ТУ 9697-036-77249402-2011	PAUL
	Нагрев на газовой плите. Изготовлен из коррозионностойкой стали. Рабочее давление 0,2 МПа, Т 120 С0	AKUM
	Габаритные размеры, :440 \times 520 \times 575 мм; Вес 27,8 кг; V-0.17 м3 , Вместимость банок: 0,5 л $-$ 24 шт.; 0,7 л $-$ 14 шт.; 1,0 л $-$ 11 шт.; 2,0 л $-$ 5 шт.; 3,0 л $-$ 4 шт.	36 550
AT L	«Походный Нерж» объем 22 л АГ05.00.000.01 ТУ 9697-036-77249402-2011	
	Изготовлен из коррозионностойкой стали. Нагрев на бензиновой горелке, газовой плите.	
	Рабочее давление 0,2 МПа, Т 120 С0 Габаритные размеры: 302 × 376 × 485, с юбкой высота	38 550
	630 мм; Вес 18 кг; V-0.1 м3	
	Вместимость банок: 0,5 л – 14 шт.; 0,7 л – 7 шт.; 1,0 л - 4 шт.; 2,0 л – 1 шт.; 3,0 л – 1 шт.	
	Закаточные машинки	
	Ручная машинка закаточная МЗ 04.00.000	
•-4141	Для механической укупорки жестяных банок № 4, 7, 9, 22, 43, 46 без кольца и с кольцом	26400
	Вес 4,4 кг; V – 0.1 м3; Габаритные размеры: 190*285*510 мм;	24850
م	Размеры упаковки: 170 * 170 * 320 мм	
L	Ручная машинка закаточная МЗ 07.00.000, с 3-я патронами	
	Для механической укупорки жестяных разных типоразмеров в комплекте	
	с тремя оснастками (диаметр 72,8; 83,4; 99,0 без кольца) Габаритные размеры: (Д*Ш*В) 320*260320*460565	35 160
	мм Вес: 5 кг	
	1	

Полуавтоматическая машинка закаточная, с электродвигателем, МЗЭ 01.00.000 Для электрической укупорки жестяных банок диаметром 72,8 / банок № 4, 7, 9, 22, 43, 46 без кольца Габаритные размеры, мм: (Д*Ш*В) 170×230 - 250 × 520 Напряжение, В: 220 Номинальная мощность привода, Вт: 25 Частота тока, Гц: 50 Вес: 7,55 кг	49205 44300
Полуавтоматическая машинка закаточная, с электродвигателем, МЗЭ 02.00.000, с 3-я патронами Для электрической укупорки жестяных банок диаметром 72.8, 83.4, 99.0 без кольца Габаритные размеры, мм: (Д*Ш*В) 170×230 - 250 × 520 Напряжение, В: 220 Номинальная мощность привода, Вт: 25 Частота тока, Гц: 50 Вес: 8,5 кг	56960 51264
«Настольная закаточная машинка УЗН — 1 полуавтомат» в комплекте с одной оснасткой (для жестяных банок) Вес - 25 кг; V — 0,13 м3; Габаритные размеры: В 650 длина 450 * ширина 450 мм; Номинальная мощность электропривода 0,25 — 0,35 кВт; Напряжения в сети 220 В; Производительность (скорость работы) до 6 шт/мин.; Возможна дополнительная комплектация СМЕННЫМ ПАТРОНОМ (ОСНАСТКОЙ) — диаметром от 52 мм до 153 мм	74 000 Доп.патрон (оснастка) на выбор
«Настольная закаточная машинка УЗН – 2 полуавтомат» в комплекте с одной оснасткой СКО 0,5 л (для стеклянных банок) Вес - 25 кг; V – 0,13 м3; Габаритные размеры: высота 650*длина 450 * ширина 450 мм; Номинальная мощность электропривода 0,25 – 0,35 кВт; Напряжения в сети 220 В; Производительность (скорость работы) до 6 шт./мин.; Возможна дополнительная комплектация ДВУМЯ РОЛИКАМИ (для жестяных банок) и СМЕННЫМ ПАТРОНОМ (ОСНАСТКОЙ)– диаметром от 52 мм до 153 мм	8 800 76 000 Доп.патрон (оснастка) на выбор для жестян.банок 9 000 Доп.ролик 2 шт. для ж/банок 16 500
«Настольная закаточная машинка УЗН — 14 полуавтомат» в комплекте с одной оснасткой СКО 0,5 л — 3,0 л (для стеклянных банок) Вес - 25 кг; V — 0,13 мЗ; Габаритные размеры: высота 650*длина 450 * ширина 450 мм; Номинальная мощность электропривода 0,25 — 0,35 кВт; Напряжения в сети 220 В; Производительность (скорость работы) до 6 шт./мин.; Возможна дополнительная комплектация ДВУМЯ РОЛИКАМИ (для жестяных банок) и СМЕННЫМ ПАТРОНОМ (ОСНАСТКОЙ) — диаметром от 72,8 мм до 153	88 000 Доп.патрон (оснастка) на выбор+ролик 2 шт. для жестян.банок 25 500

	«Устройство закатывающее универсальное ВНМ - 2»	
	Для механической укупорки жестяных разных типоразмеров в комплекте с одной оснасткой на выбор (диаметр 72,8; 83,4; 99,0 с кольцом) Габаритные размеры, мм: (Д*Ш*В) × × Вес: кг	36 200
	Патрон (чак) закатывающий - Ø 83,4 мм easy – open - Ø 72.8 мм - Ø 99.0 мм	8 360
	Запайщики	
The state of the s	Педальный запайщик SF-400B Тип запайки пакетов импульсный. Напряжение: AC 220 V / 50 Hz. Время нагрева регулируется: 0,2 – 2,8сек. Комплект расходных деталей прилагается. Модели с проставлением даты на шве обозначены индексом «В» (набор цифр и латинских букв) Длина запайки: 400 мм Ширина запайки: 8 мм Вес: 9,5 кг	11 720
	Ручной импульсный запайщик PFS-300В Модель с проставлением даты на шве. Корпус инструмента металлический. Имеет плавкий предохранитель. Тип спайки импульсный (сокращается расход электроэнергии). Напряжение: AC 220 V / 50 Hz. Время нагрева регулируется: 0.2 - 1.4 сек. Комплект расходных деталей прилагается. Длина запайки: 300 мм Ширина запайки: 8 мм Вес: 3 кг Размеры: 440х83х255 мм	6 355
	Ручной импульсный запайщик PFS-200В Модель с проставлением даты на шве. Корпус инструмента металлический. Имеет плавкий предохранитель. Тип спайки импульсный (сокращается расход электроэнергии). Напряжение: AC 220 V / 50 Hz. Время нагрева регулируется: 0.2 - 1.4 сек. Комплект расходных деталей прилагается. Длина запайки: 200 мм Ширина запайки: 8 мм Вес: 2,5 кг Размеры: 325x75x150 мм	3 800

Тара		
	Реторт-пакет для консервирования Материал: Pet12/ai7/vora15/cpp70 Размер, мм: 140*210+40 Толщина, мкм: 120-150 Вместимость, грамм: 400 Вес пакета, грамм: 10 Термостойкость: 135 градусов	25
Металлическая банка № 46 с зауженным дном	Диаметр 72,8 мм, Высота 109,0 мм Вместимость – 425,0 см3 Металлическая банка упакована в гофроящик по 40 шт.	18.00 Коробка банок с крышкой (40 шт.) 1000
Металлическая банка № 9 с зауженным дном	Диаметр 72,8 мм, Высота 95,0 мм Вместимость — 370,0 см3 Покрытие: - внутреннее 2-слойное, серая эмаль - внешнее — 1-слойное, лак Металлическая банка упакована в гофроящик по 45 шт. Размер: (390*300*250 мм), вес упаковки с банками — 2,6 кг	19.50 без крышки 1 215 Коробка банок с крышкой (45 шт.)
Крышка Ø72.8 без кольца	Без кольца для быстрого вскрытия К банкам № 4, 7, 9, 22, 43, 46) Покрытие: - внутреннее 2 слойное, серая эмаль - внешнее 1 слойное, лак Размер: диаметр 72,8 мм	7,50
	Комплектующие к автоклавам	
	Дистиллятор «Капель 2» с сухопарником Д02.00.000 изготовлен из пищевой нержавеющей стали. Дополнительная комплектация Вес – 1 кг; Емкость конденсатора – 05, л	5 050
	Кассета прижимная с ключом для автоклава на 22 л АЭ22.01.10.000 Изготовлено из коррозионностойкой стали AISI 304 Упаковка: пузырчатая пленка Вес -4,35 кг	8 265

	1	
	КАССЕТА прижимная с КЛЮЧОМ для автоклава 46 л. АЭ125.01.10.000 Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 Упаковка: пузырчатая пленка Вес – 6,95 кг	11 470
	Диаметр 41,5 см; высота 28 см	
	Комплект (из 2-х кассет) на автоклав «Фермер Нерж» 125 л АЭ125.01.10.000 Изготовлено из коррозионностойкой стали AISI 304 Вес – 13,9 кг	23 160
	Крышка на корзину под реторт-упаковку для автоклавов 46 л, 125 л. Изготовлена из нержавеющей стали	2 035
	Корзина под реторт-упаковку для автоклавов 46 л, 125 л. Вес корзины с крышкой 7,150кг Диаметр корзины 40,5 см, высота 22,5 см Вместимость до 30 реторт-пакетов объемом 400 грамм Материал корзины: пищевая нержавеющая сталь AISI 304	5 395
Фальшдно для автоклавов 46 л, 125 л. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 430		3 220
Кольцо модернизированное для авто	клава 22 л	1 840
Кольцо 295 x 325 x 15 (круглое, для	автоклавов на 22 л с новой крышкой)	920
Кольцо уплотнительное с отверстиями	малое (для автоклава на 22 л)	1 880
Кольцо силиконовое модернизирован	ное для автоклава 46 л, 125 л	2 300
Пластина пищевая (резина) для кассе	еты на автоклавы 22 л АЭ22.01.10.601	820
Пластина пищевая (резина) для касс	сеты на автоклавы 46 л, 125 л	1 275
Пластина из корозионностойкой стали для кассеты на автоклавы 22 л		2 545
Пластина из корозионностойкой стали для кассеты 46 л		3 565
ТЭН для автоклава 22 л в сборе Мощность 2,0 кВт		3 040
ТЭН для автоклава 46 л в сборе Мо	щность 3,0 кВт	3 260
ТЭН для автоклава 125 л в сборе М	ощность 7,5 кВт	6 455
Кран шаровый ¼		300
Кронштейн и ручка (комплект)		1 215
Электронный блок управления модель	э ЭБУ – АЗ к автоклавам 22л, 46 л, 125 л	6 330
Электронный блок управления модель Оснащен новым разъемом.	э ЭБУ – А5 к автоклавам 22 л, 46 л, 125 л	7 320
Датчик температуры (комплект)		570
Держатель платы Ключ и Блока питан	ния для автоклава	1 440
Плата Ключ 1 к автоклаву с ЭБУ		1 930
Шлейф «Малыш» с разъемом 22012221-01 (A5)		3 425
Шлейф «Консерватор» с разъемом 22012221-01 (А5)		3 425
Шлейф «Фермер АЗ» (разъем DB9)		2 720
Шлейф «Фермер А5»		4 105
Клапан предохранительный SVH 25 (1/2". 2.5 бар) в сборе для автоклава		1 280
Клапан соленоидный DL-6C H3 в сборе для автоклава		3 395
Термометр		870
Магнитный пускатель КМИ11811		1 600
Крышка для автоклава Консерватор (46л) из коррозионностойкой стали		20 620